



**Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Performance DN155 14W 1600lm
65D - 840 Blanc Froid | 180mm - IP54**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238963
EAN	4058075459151
Code Fabricant	4058075459151
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Wattage	14W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	65
Flux Lumineux (Lumen)	1600lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	115
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	100
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	155
Indice de Protection	IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 45
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	Borne à vis
Gamme	DN155

Dimensions

Hauteur (mm)	65
Diamètre (mm)	180

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

