



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                              | 240877                        |
| EAN                               | 4058075521841                 |
| Code Fabricant                    | 4058075521841                 |
| Marque                            | Ledvance                      |
| Nom du fabricant                  | PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 60000                         |
| Gamme                             | IndiviLED                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Connexion sans fil                | Zigbee                         |
| Lighting Control                  | Zigbee                         |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Couleur Claire                 | Blanc                           |
| Options de couleur             | Couleur unique                  |
| Lampe Incluse                  | Oui                             |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 4000lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 121                             |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                  |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles            |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Référence Article              | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**