



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Planon Plus 1200x300mm 40W  
3100lm - 830 Blanc Chaud**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                              | 252304                                |
| EAN                               | 4099854291227                         |
| Code Fabricant                    | 4099854291227                         |
| Marque                            | Ledvance                              |
| Nom du fabricant                  | PLANON™ Plus 1200x300mm 40W 830 White |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 25000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Wattage                           | 40W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3100lm                         |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 78                                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Surface                    |
| UGR                           | < 34                       |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                      |
| Matériaux                     | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Blanc                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1195 |
| Largeur (mm)  | 295  |
| Hauteur (mm)  | 50   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

