



Caractéristiques Sylvania Spot LED  
Start 6.5W 620lm 100D - 827-830-840  
CCT | Diamètre 68mm - IP65-  
Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                              | 255252                           |
| EAN                               | 5410288055107                    |
| Code Fabricant                    | 5510                             |
| Marque                            | Sylvania                         |
| Nom du fabricant                  | ST SPT 620LM 3CCT DIM IP65 WHITE |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 68000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 65                             |
| Wattage                           | 6.5W                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 620lm                          |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95       |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100      |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                                |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -10 à +40                                            |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire           | Autre                                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.60                                                   |
| Inclinable                     | Non                                                     |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                                 |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 47 |
| Hauteur (mm)  | 47 |
| Diamètre (mm) | 87 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**