



Caractéristiques Philips Downlight  
LED LuxSpace Compact profond  
DN571C VLC-E 16.5W 2200lm 75D - 840  
Blanc Froid | 250mm - Aluminium  
Réflecteur - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                              | 238742                           |
| EAN                               | 8718699970956                    |
| Code Fabricant                    | 97095600                         |
| Marque                            | Philips                          |
| Nom du fabricant                  | DN571C LED20S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 70000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 16.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Driver Inclus               | Oui                                   |
| Angle de Diffusion (degrés) | 75                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2200lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 147                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur      | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                           | 97095600                                |
| Montage                        | Surface                                 |
| Place nécessaire (mm)          | 223                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | +10 to +25                              |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boitier             | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | PIP [Connecteur pression et traction]   |
| Gamme                          | DN571C                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 119 |
| Diamètre (mm) | 250 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

