



Caractéristiques Lot 24x Bright Choice Downlight LED  
12W 1080lm 120D - 840 Blanc Froid | Diamètre  
115mm - Équivalent 1x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                              | 248353                                          |
| EAN                               | 8719157046442                                   |
| Code Fabricant                    | 8719157046442                                   |
| Marque                            | Sans marque                                     |
| Nom du fabricant                  | Multipack 24x White label - Downlight 12W 4000K |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 2 ans                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                           |
| Wattage                           | 12W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1080lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90                                    |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 125                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | Câble                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 150 |
| Diamètre (mm) | 140 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |