



Caractéristiques Philips Downlight
LED Coreline DN142B Polycarbonate
Blanc 14.9W 1150lm 60D - 840 Blanc
Froid | Diamètre 155mm - IP20 -
UGR<19 - Dali Dimmable - Module
D'Urgence

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	248708
EAN	8720169109063
Code Fabricant	8720169109063
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	3 Heures
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Wattage	14.9W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs

Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Angle de Diffusion (degrés)	60
Flux Lumineux (Lumen)	1150lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	77
Facteur de puissance	>0.95
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8	10906300
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	155
Indice de Protection	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 6 pôles]
Gamme	DN142B

Dimensions

Hauteur (mm)	82
Diamètre (mm)	162

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**