



**Caractéristiques Philips Hublot LED  
Ledinaire WL070V Gen 2 Blanc 17W  
1700lm - 830-840 CCT | 300mm - IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                               | 253382                             |
| EAN                                | 8720169767461                      |
| Code Fabricant                     | 76746199                           |
| Marque                             | Philips                            |
| Nom du fabricant                   | WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU |
| Beleuchtungsdirekt Garantie Totale | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)       | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                               |
| Wattage                           | 17W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800lm                             |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Référence Article           | Hublots LED        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 300 |
| Hauteur (mm)  | 64  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**